



**Meindl & Sohn**  
METZGEREIMASCHINEN



## **Rauchspießwaschanlage TOP-CLEAN (ML-RW 500) Rauchspießwaschanlage EASY-CLEAN (ML-RE 500)** Die Revolution der Rauchspießreinigung

Mit unserer vollautomatischen Rauchspießwaschanlage TOP-CLEAN und unserer halbautomatischen EASY-CLEAN können Sie **in einem Waschgang 500 Rauchspieße** reinigen.

Durch die intelligente Steuerung **sparen Sie Zeit und Kosten...**

...denn unsere Anlage arbeitet vollautomatisch.

Dank der ausgefeilten, **sparsamen Dosiertechnik** wird nur die tatsächlich benötigte Menge an Reinigungsmittel zugeführt.

Das effektive Reinigungs- und Spülsystem garantiert ein **TOP Reinigungsergebnis.**

Eine zusätzliche Nachbehandlung der Rauchspieße ist nicht notwendig.



### **Ihre Vorteile im Überblick:**

- ◆ **Amortisation der Anschaffungskosten nach kürzester Zeit**
- ◆ Extreme Zeitersparnis! (Nur noch 10 Minuten Arbeitseinsatz)
- ◆ Günstige Anschaffung
- ◆ Der optimierte, vollautomatische Reinigungsablauf sowie die ausgefeilten Praxisdetails gewährleisten ein perfektes Reinigungsergebnis
- ◆ Reinigungsmittel wird direkt aus dem Kanister gepumpt (keine Befüllung von Hand nötig)
- ◆ Einsparung von Reinigungsmittel durch verschmutzungsabhängiger Dosierung
- ◆ Zwei Reinigungsprogramme (starke und normale Verschmutzung)
- ◆ Integrierte Heizung (Temperatur wird auf Optimum gehalten)
- ◆ Perfekte Arbeitshöhe durch komfortable Ergonomie
- ◆ Die massive Bauweise nach Industriestandard steht für höchste Lebensdauer
- ◆ Die von Grund auf bedachte servicefreundliche Konstruktion verspricht niedrige Betriebs- und Wartungskosten

## Technische Daten

Typ	TOP-CLEAN (ML-RW 500)	EASY-CLEAN (ML-RE 500)
Reinigungskapazität	500 Rauchspieße pro Reinigungszyklus	500 Rauchspieße pro Reinigungszyklus
Reinigungsablauf	Vollautomatisch	Halbautomatisch
Max. Rauchspießlänge	1000 mm	1000 mm
Reinigungsprogramme	Zwei Reinigungsprogramme für normale und starke Verschmutzung sind voreingestellt und auf Knopfdruck abrufbar.	Zwei Reinigungsprogramme für normale und starke Verschmutzung sind voreingestellt und auf Knopfdruck abrufbar.
Elektrischer Anschluss	400 Volt / 50Hz / 16 Ampere / 6,5kW	400 Volt / 50Hz / 16 Ampere / 0,5kW
Druckluftanschluss	4,5 - 10 Bar	entfällt
Wasseranschluss	3/4 Zoll - Warmwasser mit 50 - 55 Grad Celsius	3/4 Zoll - Warmwasser mit 50 - 55 Grad Celsius
Erhaltungsheizung für Wassertank	6kW Elektroheizung mit individueller Temperatureinstellung	ohne Heizung
Wasserverbrauch pro Reinigungszyklus	ca. 300 Liter, abhängig von der Anzahl der Rauchspieße	ca. 300 Liter, abhängig von der Anzahl der Rauchspieße
Reinigungsmittelverbrauch	Intensität über Dosiergerät und Leitwertfühler einstellbar	Manuelle Einfüllung
Funktionsüberwachende Steuerung	Eventuelle Störungen werden angezeigt. Die ML-RW 500 schaltet im Störfall automatisch ab.	Nicht vorhanden

### Kontakt

Wir beraten Sie gerne. Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung.

Firma:

Name:

Telefon oder email:

### Ihr Ansprechpartner

**Bitte zurückfaxen an: +49 86 85 - 77 93 05-11 oder an [info@meindl-maschinen.de](mailto:info@meindl-maschinen.de)**  
Weitere Informationen finden Sie auch unter [www.meindl-maschinen.de](http://www.meindl-maschinen.de)